

Technische specificatie van DAF 114/126/328 ontsteking.
Delco Remy model 1111627

Ohmse weerstand Primair bobine +/- 1.6 Ohm.

Ohmse weerstand Secundair bobine +/-13.8 kOhm

Voorschakelweerstand koud +/- 1.8 Ohm.

Voorschakelweerstand na 30 sec. +/- 8 Ohm.

Weerstand rotor +/- 20 kOhm

Weerstand verdeelkap p. cilinder +/- 8 kOhm.

Inwendige weerstand RSJ8 bougie +/- 1 kOhm.

Elektrodeafstand bougie 0.38 – 0.46 mm, afhankelijk van het merk en type bougie. *

Capaciteit bluscondensator 0.18-0.25 MicroFarad.

Capaciteit ontstoringcondensator 0.7 – 1 MicroFarad.

Capaciteit doorvoercondensator 0.25 – 0.35 MicroFarad.

De spanning over de bobine met gesloten contactpunten is ongev.4.5 V.

De spanning over de voorschakelweerstand met de contactpunten gesloten is ongev. 19.5 V.

Afstand v.d, contactpunten 0.56 mm.

Contacthoek (dwell) 37 graden.

Vervroeger Centrifugaal

Ontstekingsvolgorde 1 – 5 – 3 – 6 – 2 – 4

